

Pioneer



A-40AE Vollverstärker, Schwarz

156325

UVP 399,00 €

Vollverstärker mit 2x60 Watt, neuem Direct Energy Design, Phone MM und digitalem Eingang

Farbe



Style

CH VERSION, PR VERSION, RU VERSION,
STANDARD, UK VERSION

PRODUKTDDETAILS

Optimieren Sie Ihr Audiosystem mit der neuen Direct Energy-Technologie von Pioneer

Der neueste Vollverstärker von Pioneer basiert auf dem originalen Direct-Energy-Konzept und überzeugt im neuentwickelten Direct Energy Design durch einen hohen Signal-Rauschabstand und ein überwältigendes, lebensechtes Klangfeld. Merkmale wie die isolierte Stromversorgung, speziell entwickelte große Kondensatoren, Direct-Funktion, Power-Amp-Direct-Schaltung, Lautstärkeregel und Frontpanel aus Aluminium und MM-Phono-Eingang sorgen für bestechend klaren Klang, wie vom Künstler gewollt.

Isolierte Stromversorgung

Separate Wicklungen für Leistungsverstärker, Vorverstärker und Regler im Netztrafo verhindern gegenseitige Interferenzen.

Exklusive Elektrolytkondensatoren von Pioneer

Der Hauptkondensator, von dem die Audioqualität des Verstärkers abhängt, wurde in Zusammenarbeit mit ELNA entwickelt. Das Pioneer-Logo auf dem Kondensatorwickel weist aus, dass es sich um einen reinen Audiokondensator handelt.

Direct-Funktion

Die Direct-Funktionen des A-40AE erlauben die Überbrückung anderer Schaltkreise, ausgenommen die Lautstärkeregelung. Diese feingetunte Funktion verbessert die Musikalität, für ein optimales Musikhörerlebnis.

„Anti standing wave“-Entkopplungsfüße

Die speziell geformten „Anti Standing Wave“-Entkopplungsfüße ohne parallele Seiten dienen der Resonanzvermeidung. Sie sorgen für eine präzise Klanglokalisierung und einen reinen Klang und tragen zudem zur nahtlosen Verbindung zwischen den Kanälen bei und verbessern das Verhalten bei schnellen Sounds.

Audio Merkmale

- 60 W + 60 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 4 ohms, 2ch Driven)
- 30 W + 30 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.4 %, 8 ohms, 2ch Driven)

- Guaranteed Speaker Impedance (2 Speaker Terminals): 4-16 ohms (A or B, Bi-Wiring), 8-32 ohms (A+B)
- Frequency Response: 10 Hz-100 kHz +1 dB/-3 dB
- Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) 106 dB (LINE In, SP Out), 81 dB (PHONO In, SP Out)
- Direct Energy Design/Direct Energy Construction
- Clean Ground Construction
- Isolated Power Supply Circuits
- Wolfson 192 kHz/24-bit D/A Converter
- Custom-Made ELNA Capacitors
- Hi-Res Audio Compatible
- Direct Function
- Power Amp Direct Mode
- Speaker A + B
- Tone Control (Bass/Treble)
- Balance Control
- Loudness
- Aluminium Volume Knob
- Aluminium Front Panel
- 1.6 mm-Thick Rigid Steel Chassis
- Anti-Standing Wave Insulators
- Auto Standby
- Power Requirements: AC 220-230 V, 50/60 Hz
- Power Consumption: 150 W
- Power Consumption During Standby: 0.2 W

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	4573211153996
Herstellernummer:	A-40AE(B)MGP
Produkt Gewicht:	9.45 kilogramm

Abmessungen und Gewicht

Produktgewicht:	9.45
Verpackung Höhe:	25.4
Verpackung Breite:	56.2
Verpackung Länge:	41.8