

# Pioneer



## A-10AE Integrated Amplifier, Black

156327

SRP 229,00 €

Amplificateur intégré 2x50 W, nouveau design Direct Energy, entrées Phono MM

Color



Estilo

CH VERSION, PR VERSION, RU VERSION, **STANDARD**, UK VERSION

### DETALLES DEL PRODUCTO

#### DISFRUTA DEL SONIDO CON LA NUEVA TECNOLOGÍA DIRECT ENERGY DE PIONEER

Basado en el concepto de diseño Direct Energy de Pioneer, el amplificador integrado A-10AE busca una alta relación S/N para crear un campo sonoro potente, rico y realista. Entre las características más destacadas se incluyen la fuente de alimentación aislada, la función Direct Energy y la entrada phono MM, que permite disfrutar de un sonido nítido y claro similar al de la interpretación original.

#### FUENTE DE ALIMENTACIÓN AISLADA

Los bobinados del amplificador, pre-amplificador y controles están separados dentro del transformador de potencia para evitar interferencias mutuas de ruido.

#### DIRECT FUNCTION

El A-10AE cuenta con la función Direct Function, que evita el contacto con otros circuitos, excepto el del volumen, para ofrecer una experiencia auditiva pura perfecta para contenido musical. La función no es sólo un simple sistema de conmutación, sino que está finamente afinada para mejorar la musicalidad.

#### AISLADORES DE ONDA ESTACIONARIA

El aislador de onda estacionaria tiene una forma especial sin lados paralelos en su interior para evitar resonancias por cavitación. Esto hace que la localización del sonido, el tono y la escala sean más claros, a la vez que contribuye a una conexión fluida entre los canales y a una respuesta mejorada a sonidos rápidos.

#### TERMINALES DE MATERIAL NO MAGNÉTICO

Los terminales de los altavoces utilizan material no magnético, que es menos susceptible a ruidos externos y transmite señales de enorme pureza a los altavoces.

### CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

- 50 W + 50 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.9 %, 4 ohms, 2ch Driven)
- 30 W + 30 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.7 %, 8 ohms, 2ch Driven)
- Guaranteed Speaker Impedance (2 Speaker Terminals): 4-16 ohms
- Frequency Response: 10 Hz-100 kHz +1 dB/-3 dB
- Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) 103 dB (LINE In, SP Out), 78 dB (PHONO In, SP Out)

- Direct Energy Design
- Clean Ground Construction
- Isolated Power Supply Circuits
- Direct Function
- Tone Control (Bass/Treble)
- Balance Control
- Loudness
- 1.6 mm-Thick Rigid Steel Chassis
- Auto Standby
- Power Requirements: AC 220-230 V, 50/60 Hz
- Power Consumption: 130 W
- Power Consumption During Standby: 0.2 W

## Especificaciones

### Product Attributes

EAN:	4573211153965
Manufacturer number:	A-10AE(B)MGP
Product weight:	8.1 kilograms

### Dimensiones y peso

Altura del producto:	12.9
Ancho del producto:	43.5
Longitud del producto:	32.3
Peso del producto:	6.8
Altura del paquete:	25.4
Anchura del paquete:	56.2
Longitud del paquete:	41.8

### Entradas de audio

Phono (MM):	1
Nivel de entrada & impedancia fono (MM):	70 mV (MM 1kHz 0.5%)
RCA:	4
Nivel de entrada & impedancia RCA:	200 mV/47k

### Amplificación

Potencia (4):	50
THD (4) :	0.9
Potencia (8):	30
THD (8) :	0.7
Relación S/N:	103
Impedancia de los altavoces:	4-16
Relación S/N Phono:	78
Respuesta de frecuencia:	10-100000
Canales:	2

**Salidas de audio**

Potencia & impedancia 6,3mm: 8 - 600 (30 Hz - 100 kHz)

**Gestión de la energía**

Consumo de energía (en espera): 0.2

Consumo de energía: 130