

Pioneer



A-40AE Integrated amplifiers, Black

156325

SRP 399,00 €

Amplificador integrado de 2x60 vatios, nuevo diseño Direct Energy, entradas phono MM y digital

Color



Estilo

CH VERSION, PR VERSION, RU VERSION,
STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO

DISFRUTA DEL SONIDO CON LA NUEVA TECNOLOGÍA DIRECT ENERGY DE PIONEER

El nuevo amplificador integrado de Pioneer creado usando el concepto original de Direct Energy persigue una alta relación S/N para crear una experiencia de audio abrumadora y totalmente realista. Con características que incluyen una fuente de alimentación aislada, grandes condensadores a medida, función directa, modo directo del amplificador, perilla de volumen y panel frontal en aluminio, así como la entrada phono MM, podrá disfrutar de un sonido tan nítido y cristalino como desea cualquier artista.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN AISLADA

Los bobinados del amplificador, pre-amplificador y controles están separados dentro del transformador de potencia para evitar interferencias mutuas de ruido.

CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS EXCLUSIVOS DE PIONEER

El condensador principal del A-40AE, que determina la calidad de audio de un amplificador, ha sido desarrollado en colaboración con ELNA. El logotipo de Pioneer en la funda muestra además que se trata de un exclusivo condensador de audio puro.

DIRECT FUNCTION

El A-40AE cuenta con la función Direct Function, que evita el contacto con otros circuitos, excepto el del volumen, para ofrecer una experiencia auditiva pura perfecta para contenido musical. La función no es sólo un simple sistema de conmutación, sino que está finamente afinada para mejorar la musicalidad.

AISLADORES DE ONDA ESTACIONARIA

El aislador de onda estacionaria tiene una forma especial sin lados paralelos en su interior para evitar resonancias por cavitación. Esto hace que la localización del sonido, el tono y la escala sean más claros, a la vez que contribuye a una conexión fluida entre los canales y a una respuesta mejorada a sonidos rápidos.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

- 60 W + 60 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 4 ohms, 2ch Driven)
- 30 W + 30 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.4 %, 8 ohms, 2ch Driven)
- Guaranteed Speaker Impedance (2 Speaker Terminals): 4-16 ohms (A or B, Bi-Wiring), 8-32 ohms

(A+B)

- Frequency Response: 10 Hz-100 kHz +1 dB/-3 dB
- Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) 106 dB (LINE In, SP Out), 81 dB (PHONO In, SP Out)
- Direct Energy Design/Direct Energy Construction
- Clean Ground Construction
- Isolated Power Supply Circuits
- Wolfson 192 kHz/24-bit D/A Converter
- Custom-Made ELNA Capacitors
- Hi-Res Audio Compatible
- Direct Function
- Power Amp Direct Mode
- Speaker A + B
- Tone Control (Bass/Treble)
- Balance Control
- Loudness
- Aluminium Volume Knob
- Aluminium Front Panel
- 1.6 mm-Thick Rigid Steel Chassis
- Anti-Standing Wave Insulators
- Auto Standby
- Power Requirements: AC 220-230 V, 50/60 Hz
- Power Consumption: 150 W
- Power Consumption During Standby: 0.2 W

Especificaciones

Product Attributes

EAN:	4573211153996
Manufacturer number:	A-40AE(B)MGP
Product weight:	9.45 kilograms

Dimensiones y peso

Peso del producto:	9.45
Altura del paquete:	25.4
Anchura del paquete:	56.2
Longitud del paquete:	41.8