

Pioneer



A-40AE Integrated Amplifier, Silver

156324

PVI 399,00 €

Amplificateur intégré 2x60 W, nouveau design Direct Energy, entrées Phono MM et numériques

Coloris



Style

CH VERSION, PR VERSION, RU VERSION,
STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT

FAITES PASSER VOTRE AUDIO AU NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DIRECT ENERGY DE PIONEER

Le dernier des amplificateurs intégrés de Pioneer créé selon le concept original Direct Energy intègre le design nouvellement conçu, aspirant à atteindre un rapport signal/bruit élevé pour générer un champ acoustique incomparable et particulièrement réaliste. Alimentation électrique isolée, larges condensateurs réalisés sur mesure, Direct Function, Power Amp Direct Mode, panneau avant et bouton de volume en aluminium, entrée phono pour cellules à aimant mobile MM... Toutes ces caractéristiques vous permettront de profiter d'un son clair et vif, exactement comme les artistes le voulaient.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ISOLÉE

Les enroulements de l'amplificateur de puissance, du préamplificateur et des commandes sont isolés les uns des autres dans le transformateur électrique pour prévenir les parasites mutuels.

CONDENSATEURS ÉLECTROLYTIQUES EXCLUSIFS PIONEER

Le condensateur principal, qui détermine la qualité audio d'un amplificateur, a été développé avec ELNA. Le logo Pioneer sur les douilles montre qu'il s'agit d'un condensateur audio pur et exclusif.

DIRECT FUNCTION

L'A-40AE dispose de la fonctionnalité Direct Function qui dérive les circuits autres que ceux du volume pour offrir une expérience d'écoute pure appropriée au meilleur contenu musical. Cette fonctionnalité n'est pas une simple commutation, c'est un ajustement en finesse destiné à améliorer la musicalité.

ISOLATEURS D'ONDES NON STATIONNAIRES

La forme spéciale de l'isolateur d'ondes non stationnaires sans côtés intérieurs parallèles prévient la résonance de cavité. Cette conception rend plus claires la localisation, les nuances et l'échelle sonore, contribue à connecter sans interruption les canaux et améliore la réponse des sons rapides.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- 60 W + 60 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 4 ohms, 2ch Driven)
- 30 W + 30 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.4 %, 8 ohms, 2ch Driven)
- Guaranteed Speaker Impedance (2 Speaker Terminals): 4-16 ohms (A or B, Bi-Wiring), 8-32 ohms (A+B)

- Frequency Response: 10 Hz-100 kHz +1 dB/-3 dB
- Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) 106 dB (LINE In, SP Out), 81 dB (PHONO In, SP Out)
- Direct Energy Design/Direct Energy Construction
- Clean Ground Construction
- Isolated Power Supply Circuits
- Wolfson 192 kHz/24-bit D/A Converter
- Custom-Made ELNA Capacitors
- Hi-Res Audio Compatible
- Direct Function
- Power Amp Direct Mode
- Speaker A + B
- Tone Control (Bass/Treble)
- Balance Control
- Loudness
- Aluminium Volume Knob
- Aluminium Front Panel
- 1.6 mm-Thick Rigid Steel Chassis
- Anti-Standing Wave Insulators
- Auto Standby
- Power Requirements: AC 220-230 V, 50/60 Hz
- Power Consumption: 150 W
- Power Consumption During Standby: 0.2 W

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Code EAN:	4573211154009
Numéro du fabricant :	A-40AE(S)MGP
Poids du produit :	9.45 kilograms

Dimensions et Poids

Poids du produit :	9.45
Taille de l'emballage :	25.4
Largeur de l'emballage :	56.2
Longueur de l'emballage :	41.8