

Pioneer



A-50DA Inegrated Amplifier and DAC, Silver

156845

SRP 999,00 €

Pure Audio allroundversterker/muurversie van 2x90 Watt, met volwaardig fonogedeelte en asynchrone, digitale USB-ingang

Kleur



Stijl

CH VERSION, PR VERSION, **STANDARD**, UK VERSION

PRODUCT DETAILS

OPEN VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN

De A-50DA staat open voor alle actuele high-end-muziekformaten; Zijn hoogwaardige fono-ingang draagt zorg voor de signalen van de platenspeler, vier vergulde cinch-ingangen staan klaar voor spelers van allerlei allooi. Digitale formaten neemt een hypermoderne D/A-transformator op basis van ESS SABRE Ultra aan. Via asynchrone USB-overdracht ondersteunt hij ook materiaal met ultrahoge resolutie, 32 bit en samplers tot 384kHz, evenals natives DSD met tot de viervoudige ratio (11,2MHz).

WEERGAVE VAN AUDIOBESTANDEN MET EEN HOGE RESOLUTIE

Sluit uw computer rechtstreeks aan via de asynchrone USB-poort. De geïntegreerde D/A-converter ESS ES9016S verwerkt zelfs signalen met de allerhoogste resolutie, zoals Quad-DSD met tot 11,2 megahertz en PCM-bestanden in WAV- of FLAC-formaat met tot 384 kilohertz en 32-bit.

EFFICIËNTE VERSTERKING

De uiterst efficiënte MOS-FET-ClassD-versterker levert 90 Watt per kanaal en maakt een uiterst dynamische, gedetailleerde en precieze weergave mogelijk.

PERFECT VOOR LIEFHEBBERS VAN VINYL

Sluit uw MC-System gewoon aan op de phono-poort en geniet van uw vinylverzameling met de best mogelijke kwaliteit.

AUDIO EIGENSCHAPPEN

- 90 W + 90 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 4 ohms)
 - 65 W + 65 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 8 ohms)
 - THD: 0.02 % (Rated Output -3 dB, 8 ohms, 1 kHz)
 - Guaranteed Speaker Impedance: 4-16 ohms (A or B), 8-32 ohms (A+B), 4-16 ohms (Bi-Wiring)
 - Frequency Response (Measured with DIRECT button switched on): SACD/CD, NETWORK, LINE1, LINE2 5 Hz-50 kHz, ± 3 dB
 - RIAA Deviation: PHONO MM 20 Hz-20 kHz, ± 0.5 dB
 - Signal-to-Noise Ratio (IHF, A Network, Short Circuited)
- SACD/CD: 101 dB, Phono: 89 dB (MM: 5 mV input)
Power Amp Direct: 110 dB

- Channel Separation
- SACD/CD: 90 dB (100 Hz), 84 dB (1 kHz), 75 dB (10 kHz)
Power Amp Direct: 95 dB (100 Hz), 95 dB (1 kHz), 80 dB (10 kHz)
- Pure Audio Grade High Efficiency Power » MOSFET Amplifier (Class D Amplifier)
 - Separated Construction for Preamp and Power Amp
 - Isolated Power Supply
 - Source Direct Mode
 - Highly Acclaimed ESS SABRE32 Ultra DAC
 - 384 kHz/32-bit USB-DAC for Asynchronous Transfer
 - Trans-Stabilizer
 - Speaker A, B, A+B Selector

Specificaties

Product attributen

EAN:	4988028316944
Fabrieksnummer:	A-50DA-S/SYXEV8
Productgewicht:	11.727 kilograms

Afmetingen en Gewicht

Product Gewicht:	11.727
Pakmaat Hoogte:	25.3
Pakmaat Breedte:	51.1
Pakjesmaat Lengte:	45.9