

# Pioneer



## A-40AE Integrated amplifiers, Black

156325

SRP 399,00 €

Geïntegreerde versterker van 2x60 watt, nieuw Direct Energy Design, phono MM en digitale ingang

Kleur



Stijl

CH VERSION, PR VERSION, RU VERSION,  
**STANDARD**, UK VERSION

### PRODUCT DETAILS

#### VERBETER UW AUDIO MET PIONEER'S NIEUWE DIRECT ENERGY-TECHNOLOGIE

De nieuwste geïntegreerde versterker van Pioneer, gecreëerd onder het oorspronkelijke Direct Energy-concept, bevat het nieuw ontwikkelde Direct Energy Design, met het oog op een hoge signaal-ruisverhouding om een overweldigend en levensecht geluidsveld te creëren. Met kenmerken zoals een geïsoleerde voeding, op maat gemaakte grote condensatoren, Direct Function, Power Amp Direct Mode, aluminium volumeknop/frontpaneel en phono MM-ingang, kunt u genieten van een kraakhelder geluid, precies zoals het door de artiesten is bedoeld.

#### GEÏSOLEERDE VOEDING

De wikkelingen voor de vermogensversterker, voorversterker en bedieningselementen zijn elk binnenin de transformator gescheiden om onderlinge ruisinterferentie te voorkomen.

#### ELEKTROLYTISCHE CONDENSATOREN EXCLUSIEF VOOR PIONEER

De hoofdcondensator, die de audiokwaliteit van een versterker bepaalt, is ontwikkeld in samenwerking met ELNA. Het Pioneer-logo op de isolatie geeft aan dat het een exclusieve pure audiocondensator is.

#### DIRECT FUNCTION

De A-40AE maakt gebruik van Direct Function, dat andere circuits, behalve het volume, omzeilt om een pure luisterervaring te bieden die geschikt is voor muzikale inhoud. De functie is niet alleen een eenvoudige schakeling, maar is nauwkeurig afgestemd om de muzikaliteit te verhogen.

#### ANTI-STANDING GOLFISSOLATOREN

De anti-standing golfisolator heeft een speciale vorm zonder parallelle zijden binnenin om caviteitsresonantie te voorkomen. Dit maakt de lokalisatie, toon en schaal van het geluid duidelijker, terwijl het ook bijdraagt aan een naadloze verbinding tussen de kanalen en een verbeterde respons op snel geluid.

### AUDIO EIGENSCHAPPEN

- 60 W + 60 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 4 ohms, 2ch Driven)
- 30 W + 30 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.4 %, 8 ohms, 2ch Driven)

- Guaranteed Speaker Impedance (2 Speaker Terminals): 4-16 ohms (A or B, Bi-Wiring), 8-32 ohms (A+B)
- Frequency Response: 10 Hz-100 kHz +1 dB/-3 dB
- Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) 106 dB (LINE In, SP Out), 81 dB (PHONO In, SP Out)
- Direct Energy Design/Direct Energy Construction
- Clean Ground Construction
- Isolated Power Supply Circuits
- Wolfson 192 kHz/24-bit D/A Converter
- Custom-Made ELNA Capacitors
- Hi-Res Audio Compatible
- Direct Function
- Power Amp Direct Mode
- Speaker A + B
- Tone Control (Bass/Treble)
- Balance Control
- Loudness
- Aluminium Volume Knob
- Aluminium Front Panel
- 1.6 mm-Thick Rigid Steel Chassis
- Anti-Standing Wave Insulators
- Auto Standby
- Power Requirements: AC 220-230 V, 50/60 Hz
- Power Consumption: 150 W
- Power Consumption During Standby: 0.2 W

## Specificaties

### Product attributen

EAN:	4573211153996
Fabrieksnummer:	A-40AE(B)MGP
Productgewicht:	9.45 kilograms

### Afmetingen en Gewicht

Product Gewicht:	9.45
Pakmaat Hoogte:	25.4
Pakmaat Breedte:	56.2
Pakjesmaat Lengte:	41.8